仕様

型式の呼び		FF−63TL G
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油（JIS　1号灯油）
暖房出力	最　大	5．22kW（4，490kcal／h）
	最　小	1．34kW（1，150kcal／h）
燃料消費量	最　大	0．583L／h
	最　小	0．15L／h
エネルギー消費効率（区分名）		87．0%（B）
排気温度		260℃以下
本体外形寸法（置台を含む）		高さ600mm、幅490mm、奥行265mm
質量		20kg
電流ヒューズ		筒型20mm　10A
電源電圧・周波数		100V　50／60Hz
定格消費電力（50／60Hz）	点火時	335／335W
	燃焼時	43／43W
騒音値（50／60Hz）	最　大	38．0dB
	最　小	29．0dB
対流風量（50／60Hz）	最　大	6．2m³／min
	最　小	3．5m³／min
給排気筒の型式の呼び		FWT−6W
給排気筒壁貫通部穴径		67～80mm（65mm既成の穴取付可能）
給排気筒径		50mm
給排気筒の呼び径		D40
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置 過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
附属部品		壁固定金具　（2）延長用短管　（1）
		ワイヤーバンド大　（2）ワイヤーバンド小　（2）
		給排気筒セット　（1）排気管断熱カバー　（1）
		ストッパーリング　（2）4×25タッピンねじ（5）
		工事説明書　（1）取扱説明書　（1）

品名	FF−63TL G			形式	
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WY3−0394
加藤	及川	斉藤	1：10	単位　mm	サンポット株式会社